



WL2 Firewall®

Excellentes performances de purification et design épuré, la solution idéale pour tout type d'espace de travail

Dégustez une eau pure, verre après verre, tout simplement

Profitez d'une eau de qualité supérieure - froide, tempérée ou chaude - comme source de dynamisme, d'énergie et de performance.

La WL2 Firewall vous procure à chaque instant une eau parfaitement pure, garantie sans polluant microbologique, sans contaminant, sans chlore et à la composition stable en minéraux.

Technologies exclusives pour une qualité unique

De l'innovation découle la pureté.



Haute performance de filtration :

Les filtres Waterlogic® sont certifiés IAPMO R&T pour agir sur la qualité organoleptique de l'eau distribuée en lui retirant chlore, contaminants et particules.



Purification microbologique Firewall®

Le système de purification UV breveté Firewall® garantit une eau pure à 99,9999% à chaque instant en éliminant les bactéries, les virus et en supprimant le risque de rétro-contamination de l'eau liée à l'utilisation de la fontaine.



Intégrité sanitaire BioCote®

Les principales surfaces en plastique entourant la zone de distribution sont traitées par BioCote®, un additif ions argent qui offre une protection antimicrobienne continue contre un large éventail de bactéries, de moisissures et de champignons, réduit les risques de rétro-contamination et participe à l'intégrité sanitaire du lieu de travail.



Pureté certifiée pour votre tranquillité

La technologie Firewall a été certifiée par l'organisme IAPMO R&T pour la norme UV classe NSF/ANSI-55 et NSF P231. Aucune autre fontaine sur le marché ne dispose de telles certifications. La fontaine à eau pure Firewall délivre l'eau la plus sûre pour votre espace de travail.

gaz R600a

Impact
environnemental
nul



Caractéristiques

Technologie brevetée UV Firewall pour une eau purifiée jusqu'à 99,9999%, 100% du temps
La purification en fin de circuit de distribution prévient tout risque de rétro-contamination de l'eau

Zone de distribution protégée par BioCote®

Témoin LED UV indiquant le bon fonctionnement du Firewall

Bac à égouttures de grande capacité pour éviter les éclaboussures

Zone de distribution adaptée aux bouteilles

Gaz réfrigérant R600a d'origine naturelle ayant un impact nul sur l'environnement

Le + Waterlogic :

Waterlogic France a reçu les certifications

ISO-9001 et ISO-14001

pour la vente, la location et l'entretien de fontaines à eau.
Ainsi que la vente de services et consommables associés.



Versions

Froid Gazeux Tempéré Chaud Extra Chaud

1				
2				

Spécifications techniques

Modèle

Sur socle et minibar

Dimensions

Sur socle : 349 mm (l) x 1024 mm (h) x 363 mm (p)

Minibar : 349 mm (l) x 473 mm (h) x 363 mm (p)

Hauteur de niche

230 mm

Débit

Froid : 45 l/h

Chaud : 12 l/h

Poids

Sur socle : 27-29 kg

Minibar : 20-24 kg

Volume bac à égouttures

360 ml

Filtration standard

1 x Bloc à charbon actif 1 micron (CBC)

1 x Polyphosphate 10 microns (version eau chaude)

Caractéristiques additionnelles

Réservoir eau chaude (Sur socle) : 1,5 l

Réservoir eau chaude (Minibar) : 1,5 l

Compresseur

230 V / 50 Hz (R600a)

Température de l'eau

Froid : 3°- 7°C (par défaut 5°C)

Chaud : 85°- 87°C (par défaut 85°C)

Contactez-nous dès maintenant

Waterlogic France

Parc d'Activité des Chanteraines,
8 rue du commandant d'Estienne d'Orves,
92390 Villeneuve La Garenne

www.waterlogic.fr

Tel +33 (0)1 40 80 72 14

Fax +33 (0)1 40 80 77 52

info@waterlogic.fr

0 805 654 321

Service & appel
gratuits

Testées et certifiées



La technologie Firewall a reçu les certifications par IAPMO R&T pour la norme **NSF/ANSI 55 Class ANSF P231, US EPA, NSF/ANSI 372 et CSA B483.1**



Les certifications peuvent varier en fonction des modèles proposés