



# WL Max Firewall®

Un accès facilité à l'eau pure en carafe, adaptée aux plus fragiles comme aux plus exigeants

## Refroidisseur haut débit, pour une eau pure, carafe après carafe

Profitez d'une eau de qualité supérieure et pétillante à l'envie. Votre refroidisseur WL Max Firewall vous procure à chaque instant une eau parfaitement pure. Une eau garantie sans polluant microbiologique, sans contaminant, sans chlore et à la composition stable en minéraux. La solution idéale pour une eau de qualité irréprochable en restauration collective et médicale.

## Technologies exclusives pour une qualité unique

De l'innovation découle la pureté.



### Haute performance de filtration

Les filtres Waterlogic® sont certifiés IAPMO R&T pour agir sur la qualité organoleptique de l'eau en lui retirant chlore, contaminants et particules.



### Purification microbiologique Firewall®

Le système de purification UV breveté Firewall® garantit une eau pure à 99,9999% à chaque instant en éliminant les bactéries, les virus et en supprimant le risque de rétro-contamination de l'eau liée à l'utilisation de la fontaine.



### Intégrité sanitaire BioCote®

Les principales surfaces en plastique entourant la zone de distribution sont traitées par BioCote®, un additif ions argent qui offre une protection antimicrobienne continue contre un large éventail de bactéries, de moisissures et de champignons, réduit les risques de rétro-contamination et participe à l'intégrité sanitaire du lieu de travail.

## Pureté certifiée pour votre tranquillité

La technologie Firewall a été certifiée par l'organisme IAPMO R&T pour la norme UV classe NSF/ANSI-55 et NSF P231. Aucune autre fontaine sur le marché ne dispose de telles certifications. La fontaine à eau pure Firewall délivre l'eau la plus sûre pour votre espace de travail.



## Caractéristiques

Technologie brevetée UV Firewall pour une eau purifiée jusqu'à 99,9999%, 100% du temps  
La purification en fin de circuit de distribution prévient tout risque de rétro-contamination de l'eau

Zone de distribution protégée par BioCote®

Hauteur de niche spécialement conçue pour recevoir des carafes de grande capacité

Zone de distribution en acier inoxydable et design épuré pour un nettoyage régulier et professionnel facilité

Bac à égouttures raccordé aux eaux usées

Double boutons de distribution avec débit continu ou discontinu permettant une distribution efficace et un contrôle simple des volumes d'eau

Pieds de mise à niveau pour une meilleure stabilité

### Le + Waterlogic :

Waterlogic France a reçu les certifications

**ISO-9001 et ISO-14001**

pour la vente, la location et l'entretien de fontaines à eau.

Ainsi que la vente de services et consommables associés.



## Versions

Froid    Gazeux    Tempéré    Chaud    Extra Chaud



## Spécifications techniques

### Modèle

Sur socle distribution simple ou double

### Dimensions

321 mm (l) x 1414 mm (h) x 335 mm (p)

### Hauteur de niche

330 mm

### Débit

Froid : 80 l/h

Gazeux : 80 l/h

### Poids

34,5-36 kg

### Filtration standard

1 x Bloc à charbon actif 1 micron (CBC)


### Compresseur

220 V / 50-60Hz

### Température de l'eau

Froid : 5°C avec thermostat réglable

### Option pédales de distribution



## Contactez-nous dès maintenant

### Waterlogic France

Parc d'Activité des Chanteraines,  
8 rue du commandant d'Estienne d'Orves,  
92390 Villeneuve La Garenne

[www.waterlogic.fr](http://www.waterlogic.fr)

Tel +33 (0)1 40 80 72 14

Fax +33 (0)1 40 80 77 52

[info@waterlogic.fr](mailto:info@waterlogic.fr)

**0 805 654 321**

Service & appel  
gratuits

## Testées et certifiées



La technologie Firewall a reçu les certifications par IAMPO R&T pour la norme **NSF/ANSI 55 Class ANSF P231, US EPA, NSF/ANSI 372 et CSA B483.1**



Les certifications peuvent varier en fonction des modèles proposés