

WL4 Firewall®

Excellentes performances de purification et design haut de gamme, solution pétillante pour votre entreprise



gaz R600a

Zero impact
environmental



Dégustez une eau pure et gazeuse, verre après verre, tout simplement

Profitez d'une eau de qualité supérieure, pétillante à l'envi source de dynamisme, d'énergie et de performance.

Votre WL4 Firewall vous procure à chaque instant une eau parfaitement pure. Une eau garantie sans polluant microbiologique, sans contaminant, sans chlore et à la composition stable en minéraux.

Technologies exclusives pour une qualité unique

De l'innovation découle la pureté.



Haute performance de filtration

Les filtres Waterlogic® sont certifiés pour respecter les exigences Water Quality Association Gold Seal, pour agir sur la qualité organoleptique de l'eau en lui retirant chlore, contaminants et particules.



Purification microbiologique Firewall®

Le système de purification UV breveté Firewall garantit une eau pure à 99,9999% à chaque instant en éliminant les bactéries, virus et en supprimant le risque de rétro-contamination de l'eau liée à l'utilisation de la fontaine.



Intégrité sanitaire BioCote®

Les principales surfaces en plastique entourant la zone de distribution sont traitées par BioCote®, un additif ions argent qui offre une protection antimicrobienne continue contre un large éventail de bactéries, de moisissures et de champignons, et réduit les risques de rétro-contamination et participe à l'intégrité sanitaire du lieu de travail.

Pureté certifiée pour votre tranquillité

La technologie Firewall a été testée et certifiée par l'organisme Water Quality Association pour la norme UV classe NSF/ANSI-55 et NSF P231. Aucune autre fontaine sur le marché ne dispose de telles certifications. La fontaine à eau pure Firewall délivre l'eau la plus sûre pour votre espace de travail.

Caractéristiques

Technologie UV brevetée Firewall réduit les risques de bactéries, virus et kystes purifiant l'eau jusqu'à 99,9999%, 100% du temps. La purification en fin de circuit de distribution prévient toute rétro-contamination de l'eau.

Zone de distribution protégée BioCote® (incluant le bac à égoutture le robinet d'eau froide et les boutons de distribution).

Socle modulable disposant d'un porte gobelet intégré et d'une armoire, permettant de bénéficier d'un large espace de stockage pour les filtres et bouteilles de CO₂.

Mode veille économique pour réduire la consommation énergétique.

Panneau intuitif d'interface utilisateur comportant des boutons de commande et éclairage d'ambiance.

Capteur de remplissage intégré au bac à égoutture pour éviter le risque de débordement.

Gaz réfrigérant R600a d'origine naturelle ayant un impact nul sur l'environnement.

Spécifications technique

Modèle

Sur socle et minibar

Dimensions

Sur socle : 418 mm (L) x 1238 mm (H) x 470 mm (P)

Minibar : 418 mm (L) x 439 mm (H) x 470 mm (P)

Hauteur de niche

240 mm

Débit

Eau froide : 60 L/h

Eau gazeuse : 32 L/h

Eau chaude : 12 L/h

Poids

Minibar : 24-35 kg

Sur socle : 42-53 kg

Filtration Standard

1 x Charbon actif bloc 1 micron (CBC)

1 x Polyphosphate 10 micron (version eau chaude)

Caractéristiques additionnelles

Réservoir eau chaude : 1.2 litres

Réservoir eau froide : 4.5 litres

Compresseur

Compresseur (R600a 1/8HP) 220/240v 50Hz

Bac à égoutture

500 ml


Température de l'eau

Froid : 6°- 9°C (default 5°C)

Chaud : 87°C

Extra Chaud : 93°C

Versions

	froid	gazeux	tempéré	chaud	extra chaud
1					
2					

Nombre d'utilisateurs

 10 - 50

Environnement



Le + Waterlogic :

Waterlogic France a reçu les certifications ISO-9001:2015 et ISO-14001:2015 pour la vente, la location et l'entretien de fontaines à eau. Ainsi que la vente de services et consommables associés.



Testées et certifiées



Waterlogic International Limited se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis en fonction de l'évolution de la recherche et du développement produit. Waterlogic et le logo Waterlogic sont des marques déposées dans les pays où le groupe mène des activités. Waterlogic International Limited est autorisé à employer le nom BioCote et le logo BioCote, qui sont des marques déposées de BioCote Ltd.

Contactez nous dès maintenant !

0 805 654 321

Service & appel
gratuits

info@waterlogic.fr
www.waterlogic.fr

Waterlogic France

Parc d'Activité des Chanteraines,
8 rue du commandant d'Estienne d'Orves, 92390 Villeneuve La Garenne
Tel +33 (0)1 40 80 72 14 // Fax +33 (0)1 40 80 77 52