

WL Evopure

Eau économique tri-température, option gazeuse, à tout moment au bureau



Faites pétiller votre entreprise en proposant l'eau gazeuse à vos collaborateurs

Haut de gamme des fontaines économiques, cette fontaine dispose des technologies traditionnelles du marché afin d'offrir à tous les utilisateurs une eau parfaitement fraîche et gazeuse. Efficacité, ergonomie sont les maîtres mots de cette fontaine particulièrement adaptée aux besoins du tertiaire: bureaux, agences, cabinets.

Innovations traditionnelles

Une eau gazeuse économique !



Haute performance de filtration

Les filtres Waterlogic® sont certifiés pour respecter les exigences Water Quality Association Gold Seal, pour agir sur la qualité organoleptique de l'eau en lui retirant chlore, contaminants et particules.



Détente directe

Limite la stagnation de l'eau et la formation de bio-films. C'est la technologie traditionnelle de refroidissement du marché depuis de nombreuses années.

Certifié "Français", pour votre tranquillité

Nos fontaines répondent aux obligations légales des entreprises en étant certifiées ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) délivrée par un laboratoire indépendant français habilité par le Ministère de la Santé.



Caractéristiques

- Refroidissement par banc de glace.
- Distributeur de gobelets intégré.
- Témoin d'usure du filtre.
- Bac à égouttures avec témoin et sécurité de trop plein.
- Roulettes de transport intégrées pour faciliter le déplacement.

Versions

	froid	gazeux	tempéré	chaud	extra chaud
1					
2					

Nombre d'utilisateurs

10- 20

Environnement



Le + Waterlogic :

Waterlogic France a reçu les certifications ISO-9001:2015 et ISO-14001:2015 pour la vente, la location et l'entretien de fontaines à eau. Ainsi que la vente de services et consommables associés.



Testées et certifiées



CE QUALITY & SAFETY
GUARANTEED

Waterlogic International Limited se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis en fonction de l'évolution de la recherche et du développement produit. Waterlogic et le logo Waterlogic sont des marques déposées dans les pays où le groupe mène des activités. Waterlogic International Limited est autorisé à employer le nom BioCote et le logo BioCote, qui sont des marques déposées de BioCote Ltd.

Spécifications techniques

Modèle

Sur socle

Dimensions

330 mm (L) x 1050 mm (H) x 330 mm (P)

Hauteur de niche

200 mm

Poids

29/36 kg

Débit:

Froid : 45 L/h

Gazeux : 18 L/h

Chaud : 12 L/h

Filtration Standard

1 x Charbon actif bloc 1 micron (CBC)

1 x Polyphosphate 10 micron (version eau chaude)

Volume bac à égoutture

250 ml

Compresseur

Compresseur 220V/50Hz

Température de l'eau

Froid : 8°- 12° C (default 6°C)

Chaud : 70° C



Cartouche de CO₂ jetable de 600g.
Accès facile pour un changement rapide.

Contactez nous dès maintenant !

0 805 654 321

Service & appel
gratuits

info@waterlogic.fr
www.waterlogic.fr

Waterlogic France

Parc d'Activité des Chanteraines,
8 rue du commandant d'Estienne d'Orves, 92390 Villeneuve La Garenne
Tel +33 (0)1 40 80 72 14 // Fax +33 (0)1 40 80 77 52